

Tischbohr- maschine TB 10 Basic ▶ Plus



Abb.: TB 10 Basic ▶ Plus mit Sonderausstattung

Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube für einfaches Ablesen der Drehzahl
- ▶ LED-Beleuchtung
- ▶ Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung
- ▶ Anschlußkabel mit Stecker (1,2 m)
- ▶ Unterspannungsauslöser
- ▶ Bohrschutz mit elektr. Absicherung
- ▶ Thermischer Überlastungsschutz
- ▶ NOT-AUS-Schlagtaster

Sonderausstattung / Zubehör

- ▶ Maschinenschrank mit Tür und Schublade
Höhe: 840 mm
Gewicht: 28 kg
Bestell-Nr. 250.208
- ▶ Schnellspannbohrfutter, B 16
Spannbereich 1 – 13 mm
Rundlaufgenauigkeit: 0,17 mm
Bestell-Nr. 285.133
- ▶ Präzisions-Schnellspannbohrfutter
geschliffen, selbstspannend,
für Rechts-/Linkslauf max. 8.000 1/min.
Spannbereich 1 – 13 mm
Aufnahme B16
Rundlaufgenauigkeit: 0,06 mm
Bestell-Nr. 285.064
- ▶ Tischhöhenverstellung ohne Zahnstange einschl.
Tisch mit T-Nuten (Kopfhöhenverstellung)
Nutzbare Tischfläche (B x L): 300 x 250 mm
Bestell-Nr. 217.410
- ▶ Bohrtiefen-Festanschlag
für optimale Wiederholgenauigkeit
Bestell-Nr. 212.716

Technische Daten

Spindel	B 16
Bohrtiefe	60 mm
Ausladung	220 mm
Säulendurchmesser	70 mm
Nutzbare Tischfläche (B x L)	300 x 250 mm
Maschinen-Abmessung ohne VP	320 x 520 x 820 mm
Maschinen-Abmessung mit VP	452 x 700 x 1130 mm
Abstand Spindel-Arbeitsfläche	140 – 315 mm
Bohrkopfhöhenverstellung	von Hand
T-Nutengröße	Kreuznuten, Anzahl 2, Abmessung Breite 14/26 mm
Drehzahlanzeige	digital
Bohrtiefenanschlag	schnell verstellbarer Anschlagring
Vorschub	von Hand
Motor-Drehstrom – frequenz-geregelt, Netzanschluss 230 V	0,45 kW
Gewicht	44 kg

TB 10 Basic Plus

Stahl Ø	12 mm
Aluminium Ø	20 mm
Weichholz Ø	40 mm
Spindeldrehzahlen stufenlos elektronisch	250 – 3000 1/min
Bestell-Nr.	217.400

Weiteres Zubehör ab Seite 54



Bestell-Nr. 250.208



Bestell-Nr. 217.410



Bestell-Nr. 212.716