

# Bandschleif- maschine TBSM 100



## Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Einsetzbar in horizontaler und vertikaler Stellung
- ▶ kompakte, starke Maschine
- ▶ Geeignet für alle Schleif- und Entgratarbeiten
- ▶ Integrierter NOT-AUS Schalter
- ▶ Niedriger Geräuschpegel
- ▶ CE-Kennzeichnung
- ▶ Unterspannungsauslöser
- ▶ 1 Schleifband Korn 80
- ▶ Absaugstutzen ø 35 mm
- ▶ Bandabdeckung
- ▶ Festanschlag, verstellbarer Winkelanschlag
- ▶ Schalter-Stecker-Kombination
- ▶ Schleifband: 1220 x 100 mm, 5 Stück  
verschiedene Körnungen  
**auf Anfrage**
- ▶ Schleifbänder für Edelstahl und Grauguss  
Schleifband: 1220 x 100 mm, 5 Stück  
verschiedene Körnungen  
**auf Anfrage**
- ▶ Graphitauflage  
**auf Anfrage**

## Technische Daten

<b>TBSM 100</b>	
Bandlänge (mm)	1220
Bandbreite (mm)	100
Planschleifbereich (mm)	320 x 100
Bandgeschwindigkeit (1/min)	3000
Gewicht (kg)	26,5
Motor-Wechselstrom 1 x 230V (kW)	0,55
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	650 x 380 x 260
Abmessung Maschine mit VP (mm)	700 x 400 x 300
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>371.400</b>