

Tischbohr-  
maschine in  
Wechselstrom-  
ausführung  
TB 10 Eco ▶ Plus



Abb.: TB 10 Eco ▶ Plus mit Sonderausstattung

## Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube für einfaches Ablesen der Drehzahl
- ▶ LED-Beleuchtung
- ▶ Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung
- ▶ Anschlußkabel mit Stecker (1,2 m)
- ▶ Unterspannungsauslöser
- ▶ Bohrschutz mit elektr. Absicherung
- ▶ Thermischer Überlastungsschutz
- ▶ NOT-AUS-Schlagtaster

## Sonderausstattung / Zubehör

- ▶ Höhenverstellung über Gewindespindel  
**Bestell-Nr. 290.302**
- ▶ Maschinenschrank mit Tür und Zwischenplatte  
Höhe: 800 mm  
Gewicht: 20 kg  
**Bestell-Nr. 213.168**
- ▶ Maschinenschraubstock mit Prismenbacken  
Backenbreite: 85 mm  
Spannweite: 70 mm  
**Bestell-Nr. 281.205**
- ▶ Spiralbohrersatz, DIN 338 HSSG  
25-teilig geschliffen,  
Kreuzanschliff 135°,  
Ø 1,0-13,0 x 0,5 mm  
**Bestell-Nr. 285.124**
- ▶ Schnellspannbohrfutter (1-13 mm), B 16  
Rundlaufgenauigkeit: 0,17 mm  
**Bestell-Nr. 285.133**
- ▶ Präzisions-Schnellspannbohrfutter geschliffen, selbstspannend, für Rechts-/Linkslauf max. 8.000 1/min.  
Spannbereich 1-13 mm  
Aufnahme B16  
Rundlaufgenauigkeit: 0,06 mm  
**Bestell-Nr. 285.064**

## Technische Daten

Spindel	B 16
Drehzahlanzeige	Digital
Bohrtiefenanzeige	Skala
Bohrtiefenanschlag	schnell verstellbarer Anschlagring
Vorschub	von Hand

## TB 10 Eco Plus

Stahl Ø	12 mm
Aluminium Ø	20 mm
Weichholz Ø	40 mm
Bohrtiefe	50 mm
Ausladung	180 mm
Säulendurchmesser	50 mm
Nutzbare Arbeitsfläche (B x L)	300 x 200 mm
T-Nutengröße	Anzahl 2, Abstand 100 mm Abmessung Breite 12/20 mm
Maschinen-Abmessung	400 x 248 x 460 mm
Maschinen-Abmessung (mit VP)	430 x 680 x 810 mm
Bohrkopf-Höhenverstellung	von Hand
Gewicht	30 kg
Spindel/Fuß	105-245 mm
Motor Wechselstrom 230 V	0,45 kW
Spindeldrehzahlen stufenlos	250-3000 1/min
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>217.200</b>

Weiteres Zubehör

ab Seite 54